



Toepassing

Gebruiksklaar, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond. P.T.B.-PRIMER vermindert de porositeit en verstevigt de ondergrond. Geschikte ondergronden zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, enz. P.T.B.-PRIMER kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



Gebruiksaanwijzing

P.T.B.-PRIMER wordt steeds op een poreuze, zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond aangebracht. Schudden voor gebruik. P.T.B.-PRIMER wordt rijkelijk met de borstel of rol onverdund aangebracht. Sterk zuigende ondergronden (zoals cellenbeton, gipspleisters, enz.) tweemaal behandelen. **Droogtijd:** ± 2 à 3 uur.




Speciale toepassingen

P.T.B.-PRIMER kan als grondlaag - op de kleefzijde - gebruikt worden om bepaalde soorten natuursteen (bv. witte marmer) te beschermen tegen vlekvorming, toe te passen in 1 of 2 lagen. Het is wenselijk om een proef te doen.



Opmerkingen

- Het gereedschap wordt onmiddellijk na het gebruik met water gereinigd.
- Niet verwerken bij een temperatuur lager dan + 5°C of toepassen op een ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan + 5°C.
- Droog en vorstvrij bewaren.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	± 0,050 à 0,150 L / m ² , volgens de porositeit van de ondergrond	1 L (12 st/karton), 5L
Kleur	Droogtijd	Gebruikstemperatuur
Wordt kleurloos na aanbrengen	± 2 à 3 uur	+ 5°C tot + 30°C